

ダブルPTT タイピンマイク EK-515W

特 徴

- PTTスイッチは日本製（IP67&防塵タイプ）を使用
 - PTTスイッチは、サイドとフロントが使用できるダブルPTTタイプ
 - 防沫型のタイピンマイク
 - イヤホンジャックの破損を防止するイヤホンホルダー
 - TCP-D151C,251C,551 はサイドスイッチが2nd PTTとしてCH x x切換ができます。
- その他、対応無線機に関しては問い合わせください。
- 注文例： EK-515W（TCP-D551）+ME101

仕 様

1. マイクユニット

- 形 式 : 無指向エレクトレット・コンデンサ・マイクロホン（ECM）
インピーダンス : 2.2KΩ ±30%
感 度 : -62±4dB (0dB=1Vubar/1.0KHz, RL: 1.0KΩ at 4.5V)
周波数範囲 : 20~5000Hz
防水 : 防沫仕様マイクホルダー

2. イヤホン

下記イヤホンが使用可

- ・ ME-101
- ・ YA-200
- ・ ME-150

*仕様は各イヤホン項目を参照

3. ケース / 他

- 外形寸法 : W27 x H43 x D26mm（クリップ含）
重量 : 約 20g
イヤホンジャック : Φ2.5 プラグ/イヤホンホルダー
防水 : 防沫仕様

4. PTTスイッチ/キャップ

- フロントスイッチ : 防塵タイプ/ラバーPTTキャップ
サイドスイッチ : IP67 相当/ラバーPTTキャップ

